

表面贴装型

系列: S 類型: V



特 点


- 保证时间: 85 °C 2000 小时
- 可满足耐振要求 (30G保证) ($\varphi 8 \leq$)
- 已应对RoHS指令

规 格																								
类别温度范围	-40 °C ~ +85 °C																							
额定电压范围	4 V.DC ~ 100 V.DC																							
静电容量范围	1 μF ~ 1500 μF																							
静电容量容差	$\pm 20\%$ (120 Hz / +20 °C)																							
漏电流	$I \leq 0.01$ CV 或 3 (μA) (Bi-Polar $I \leq 0.02$ CV 或 6 (μA) 2 分值 (任一大值以下)																							
损耗角的正切 (tan δ)	请参照特性一览表																							
温度特性	额定电压 (V.DC)	4	6.3	10	16	25	35	50	63															
	Z (-25 °C) / Z (+20 °C)	7	4	3	2	2	2	3	3															
	Z (-40 °C) / Z (+20 °C)	15	8	6	4	4	3	3	4															
在 +85 °C ± 2 °C 的条件下, 对电容施加额定工作电压2000 小时后, (若是双极性, 在1000 小时, 使极性颠倒) 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。																								
耐久性	初始值 ± 20 % 以内																							
	尺寸代码(尺寸)			额定电压			静电容量变化率																	
	B(φ4) ~ D, D8(φ6.3)			4 V.DC			在1000小时中为 ±30 %以内																	
	≤ D(φ6.3) 的 小型化产品			6.3 V.DC			≥ 10 V.DC																	
	≤ D(φ6.3) 的 小型化产品																							
损耗角的正切 (tan δ) 不大于初始标准值的200 %																								
漏电流 不大于初始标准值																								
高温無負荷特性	在 +85 °C ± 2 °C 的情况下连续1000 小时, 恢复至常温后, 应满足上述各项耐久性。 (但须有电压处理)																							
焊接耐热性	经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。																							
	静电容量变化	初始值 ± 10 % 以内																						
	损耗角的正切 (tan δ)	不大于初始标准值																						
AEC-Q200	符号AEC-Q200																							


额定纹波电流 频率补正系数

频率 (Hz)	50, 60	120	1 k	10 k ~
系 数	0.70	1.00	1.30	1.70

标 示




外 观 尺 寸



关于耐振规格商品的外观尺寸

* 和标准产品尺寸, 形状均不相同。详细情况请务必垂询本公司。


< 尺寸代码: D, D8 >



辅助端子

()为参考尺寸

< 尺寸代码: E, F, G, H13, J16, K16, K21 >



*1 : E ~ G : L ± 0.3

H13 ~ K21: L ± 0.5

辅助端子

()为参考尺寸

单位: mm

尺寸代码	φD	L	A, B	H max.	F	I	W	P	K	R	S	T
D	6.3	6.1	6.6	7.8	0 ~ +0.15	2.4	0.65±0.1	2.2	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}	1.1±0.2	3.3±0.2	1.05±0.2
D8	6.3	8	6.6	7.8	0 ~ +0.15	2.4	0.65±0.1	2.2	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}	1.1±0.2	3.3±0.2	1.05±0.2
E	8	6.5	8.3	9.5	0 ~ +0.15	3.4	0.7±0.1	2.2	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}	0.70±0.2	5.3±0.2	1.7±0.2
F	8	10.5	8.3	10	0 ~ +0.15	3.4	1.2±0.2	3.1	0.70±0.2	0.70±0.2	5.3±0.2	1.3±0.2
G	10	10.5	10.3	12	0 ~ +0.15	3.5	1.2±0.2	4.6	0.70±0.2	0.70±0.2	6.9±0.2	1.3±0.2
H13	12.5	13.8	13.5	15	-0.1 ~ +0.15	4.7	1.2±0.2	4.4	0.70±0.3	2.2±0.2	7.1±0.2	2.4±0.2
J16	16	16.8	17	19	-0.1 ~ +0.15	5.5	1.4±0.2	6.7	0.70±0.3	3.0±0.2	9.0±0.2	1.9±0.2
K16	18	16.8	19	21	-0.1 ~ +0.15	6.7	1.4±0.2	6.7	0.70±0.3	3.0±0.2	11.0±0.2	1.9±0.2
K21	18	21.8	19	21	-0.1 ~ +0.15	6.7	1.4±0.2	6.7	0.70±0.3	3.0±0.2	11.0±0.2	1.9±0.2


单位: mm

焊 盘 图 案

用于片式电容器的电路板的焊盘图案请参考下述焊盘尺寸, 进行电路设计。

特别是由于焊盘间距会影响安装强度, 因此, 请务必仔细确认。

● 标准产品



电路板焊盘区

(推荐电路板焊盘尺寸)

单位: mm



尺寸代码	a	b	c
B (φ4)	1.0	2.5	1.6
C (φ5)	1.5	2.8	1.6
D (φ6.3)	1.8	3.2	1.6
D8 (φ6.3x7.7L)	1.8	3.2	1.6
E (φ8x6.2L)	2.2	4.0	1.6
F (φ8x10.2L)	3.1	4.0	2.0
G (φ10x10.2L)	4.6	4.1	2.0
H (φ12.5)	4.0	5.7	2.0
J (φ16)	6.0	6.5	2.5
K (φ18)	6.0	7.5	2.5

单位: mm



特别是当a尺寸过大, 由于横倾整流片不能形成, 因此安装强度会下降。

● 耐振产品

< 尺寸代码: D, D8 >



< 尺寸代码: E, F, G, H, J, K >



(推荐电路板焊盘尺寸)

单位: mm

尺寸代码	A	B	C	D	E	F	G	H
D (φ6.3xL6.1)	1.2	3.6	3.2	2.0	0.95	0.65	1.0	1.2
D8 (φ6.3xL8.0)	1.2	3.6	3.2	2.0	0.95	0.65	1.0	1.2
E (φ8x6.5L)	1.8	4.2	5.0	1.3	1.5	1.4	1.5	2.0
F (φ8x10.5L)	2.7	4.0	4.7	1.3	1.0	1.7	1.1	2.5
G (φ10)	3.9	4.4	4.7	1.3	1.2	1.9	1.1	2.5
H (φ12.5)	3.9	6.0	6.9	2.8	1.3	1.9	2.2	2.5
J (φ16)	5.8	6.8	6.2	3.6	1.3	1.9	1.7	2.8
K (φ18)	5.8	7.3	6.2	3.6	1.8	1.9	1.7	2.8

单位: mm

特别是当A尺寸过大, 由于横倾整流片不能形成, 因此安装强度会下降。

* 请务必根据贵公司的设计标准, 考虑其贴装性能, 焊接性能, 安装强度等后再行决定。

* φ6.3耐震品采用辅助端子覆盖到座板侧面的构造。

如果要用图像识别确认辅助端子侧面焊角的形成, 须事先研讨能充分形成焊脚的焊锡条件。

特性一览表

额定电压 (V.DC)	静电容量 (±20 %) (μF)	产品尺寸 (mm)		尺寸代码 ^{*1}	特 性			型号	回流	最少包装数量
		φD	L		额定纹波电流 ^{*2} (mA r.m.s.)	$\tan\delta^{*3}$	耐久性 (小时)			带状包装 (pcs)
4	33	4.0	5.4	B	26	0.35	1000	EEE0GA330SR	(1)	2000
	47	4.0	5.4	B	34	0.35	1000	EEE0GA470SR	(1)	2000
	100	5.0	5.4	C	61	0.35	1000	EEE0GA101SR	(1)	1000
	220	6.3	5.4	D	82	0.35	1000	EEE0GA221SP	(1)	1000
	330	6.3	5.4	(D)	80	0.5	1000	EEE0GA331WP	(1)	1000
	470	6.3	7.7	D8	200	0.35	1000	EEE0GA471XP	(1)	900
6.3	22	4.0	5.4	B	29	0.26	2000	EEE0JA220SR	(1)	2000
	33	4.0	5.4	(B)	22	0.35	1000	EEE0JA330WR	(1)	2000
	47	4.0	5.4	(B)	36	0.35	1000	EEE0JA470WR	(1)	2000
		5.0	5.4	C	46	0.26	2000	EEE0JA470SR	(1)	1000
	100	5.0	5.4	(C)	47	0.35	1000	EEE0JA101WR	(1)	1000
		6.3	5.4	D	71	0.26	2000	EEE0JA101SP	(1)	1000
	220	6.3	5.4	(D)	74	0.35	1000	EEE0JA221WP	(1)	1000
	330	6.3	7.7	D8	188	0.26	2000	EEE0JA331XP	(1)	900
		8.0	6.2	E	300	0.35	2000	EEE0JA331P	(2)	1000
	470	8.0	10.2	F	380	0.35	2000	EEE0JA471P	(2)	500
	1000	8.0	10.2	(F)	500	0.35	2000	EEE0JA102UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	700	0.35	2000	EEE0JA102P	(2)	500
	1500	10.0	10.2	G	750	0.35	2000	EEE0JA152P	(2)	500
10	22	4.0	5.4	(B)	28	0.3	1000	EEE1AA220WR	(1)	2000
	33	4.0	5.4	(B)	29	0.3	1000	EEE1AA330WR	(1)	2000
		5.0	5.4	C	43	0.2	2000	EEE1AA330SR	(1)	1000
	47	5.0	5.4	(C)	43	0.3	1000	EEE1AA470WR	(1)	1000
	100	5.0	5.4	(C)	50	0.3	1000	EEE1AA101WR	(1)	1000
		6.3	5.4	D	70	0.26	2000	EEE1AA101SP	(1)	1000
	220	6.3	7.7	D8	173	0.2	2000	EEE1AA221XP	(1)	900
		8.0	6.2	E	250	0.26	2000	EEE1AA221P	(2)	1000
	330	8.0	10.2	F	390	0.26	2000	EEE1AA331P	(2)	500
	470	8.0	10.2	(F)	390	0.26	2000	EEE1AA471UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	400	0.26	2000	EEE1AA471P	(2)	500
	1000	10.0	10.2	G	580	0.26	2000	EEE1AA102P	(2)	500
16	10	4.0	5.4	B	28	0.16	2000	EEE1CA100SR	(1)	2000
	22	4.0	5.4	(B)	28	0.26	1000	EEE1CA220WR	(1)	2000
		5.0	5.4	C	39	0.16	2000	EEE1CA220SR	(1)	1000
	33	5.0	5.4	(C)	35	0.26	1000	EEE1CA330WR	(1)	1000
	47	5.0	5.4	(C)	39	0.26	1000	EEE1CA470WR	(1)	1000
		6.3	5.4	D	70	0.16	2000	EEE1CA470SP	(1)	1000
	100	6.3	5.4	(D)	70	0.26	1000	EEE1CA101WP	(1)	1000
		8.0	6.2	E	200	0.2	2000	EEE1CA101P	(2)	1000
	220	6.3	7.7	D8	162	0.16	2000	EEE1CA221XP	(1)	900
		8.0	6.2	E	200	0.2	2000	EEE1CA221UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	280	0.2	2000	EEE1CA221P	(2)	500
	330	8.0	10.2	(F)	320	0.2	2000	EEE1CA331UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	380	0.2	2000	EEE1CA331P	(2)	500
	470	8.0	10.2	(F)	350	0.2	2000	EEE1CA471UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	420	0.2	2000	EEE1CA471P	(2)	500

*1: 尺寸编号 () 为小型化品

*2: 额定纹波电流 (120 Hz / +85 °C)

*3: $\tan\delta$ (120 Hz / +20 °C)

· 关于回流焊保证条件, 编带包装规格, 请参照那个项目的页

· 耐振动品的编号, 末尾的包装记号: 成为 P → V

特性一览表

额定电压 (V.DC)	静电容量 (±20 %) (μF)	产品尺寸 (mm)		尺寸代码 ^{*1}	特 性			型号	回流	最少包装数量 带状包装 (pcs)
		φD	L		额定纹波电流 ^{*2} (mA r.m.s.)	tanδ ^{*3}	耐久性 (小时)			
25	4.7	4.0	5.4	B	22	0.14	2000	EEE1EA4R7SR	(1)	2000
	10	4.0	5.4	(B)	22	0.2	1000	EEE1EA100WR	(1)	2000
		5.0	5.4	C	28	0.14	2000	EEE1EA100SR	(1)	1000
	22	5.0	5.4	(C)	35	0.2	1000	EEE1EA220WR	(1)	1000
		6.3	5.4	D	55	0.14	2000	EEE1EA220SP	(1)	1000
	33	5.0	5.4	(C)	42	0.2	1000	EEE1EA330WR	(1)	1000
		6.3	5.4	D	65	0.14	2000	EEE1EA330SP	(1)	1000
	47	6.3	5.4	(D)	70	0.2	1000	EEE1EA470WP	(1)	1000
	100	6.3	7.7	D8	143	0.14	2000	EEE1EA101XP	(1)	900
		8.0	6.2	(E)	91	0.16	2000	EEE1EA101UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	180	0.16	2000	EEE1EA101P	(2)	500
	220	8.0	10.2	(F)	230	0.16	2000	EEE1EA221UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	310	0.16	2000	EEE1EA221P	(2)	500
	330	8.0	10.2	(F)	270	0.16	2000	EEE1EA331UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	340	0.16	2000	EEE1EA331P	(2)	500
	470	10.0	10.2	G	380	0.16	2000	EEE1EA471P	(2)	500
35	4.7	4.0	5.4	B	22	0.12	2000	EEE1VA4R7SR	(1)	2000
	10	4.0	5.4	(B)	22	0.16	1000	EEE1VA100WR	(1)	2000
		5.0	5.4	C	30	0.12	2000	EEE1VA100SR	(1)	1000
	22	5.0	5.4	(C)	36	0.16	1000	EEE1VA220WR	(1)	1000
		6.3	5.4	D	60	0.12	2000	EEE1VA220SP	(1)	1000
	33	6.3	5.4	(D)	60	0.16	1000	EEE1VA330WP	(1)	1000
		8.0	6.2	E	130	0.14	2000	EEE1VA330P	(2)	1000
	47	6.3	5.4	(D)	70	0.16	1000	EEE1VA470WP	(1)	1000
		8.0	6.2	E	165	0.14	2000	EEE1VA470P	(2)	1000
	100	6.3	7.7	D8	132	0.12	2000	EEE1VA101XP	(1)	900
		8.0	10.2	(F)	140	0.14	2000	EEE1VA101UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	210	0.14	2000	EEE1VA101P	(2)	500
	220	8.0	10.2	(F)	200	0.14	2000	EEE1VA221UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	310	0.14	2000	EEE1VA221P	(2)	500
	330	10.0	10.2	G	350	0.14	2000	EEE1VA331P	(2)	500

*1: 尺寸编号 () 为小型化品

*2: 额定纹波电流 (120 Hz / +85 °C)

*3: tanδ (120 Hz / +20 °C)

· 关于回流焊保证条件, 编带包装规格, 请参照那个项目的页

· 耐振动品的编号, 末尾的包装记号: 成为 P → V

特性一览表

额定电压 (V.DC)	静电容量 (±20 %) (μF)	产品尺寸 (mm)		特性			型号	回流	最少包装数量
		φD	L	尺寸代码 ^{*1}	额定纹波电流 ^{*2} (mA r.m.s.)	$\tan\delta^{*3}$			带状包装 (pcs)
50	1	4.0	5.4	B	10	0.12	2000	EEE1HA010SR	(1) 2000
	2.2	4.0	5.4	B	16	0.12	2000	EEE1HA2R2SR	(1) 2000
	3.3	4.0	5.4	B	16	0.12	2000	EEE1HA3R3SR	(1) 2000
	4.7	4.0	5.4	(B)	18	0.14	1000	EEE1HA4R7WR	(1) 2000
		5.0	5.4	C	23	0.12	2000	EEE1HA4R7SR	(1) 1000
	10	5.0	5.4	(C)	27	0.14	1000	EEE1HA100WR	(1) 1000
		6.3	5.4	D	35	0.12	2000	EEE1HA100SP	(1) 1000
	22	6.3	5.4	(D)	40	0.14	1000	EEE1HA220WP	(1) 1000
		8.0	6.2	E	120	0.12	2000	EEE1HA220P	(2) 1000
	33	6.3	7.7	D8	85	0.12	2000	EEE1HA330XP	(1) 900
		8.0	6.2	(E)	65	0.12	2000	EEE1HA330UP	(2) 1000
		8.0	10.2	F	110	0.12	2000	EEE1HA330P	(2) 500
	47	6.3	7.7	D8	105	0.12	2000	EEE1HA470XP	(1) 900
		8.0	10.2	(F)	110	0.12	2000	EEE1HA470UP	(2) 500
		10.0	10.2	G	130	0.12	2000	EEE1HA470P	(2) 500
	100	8.0	10.2	(F)	200	0.12	2000	EEE1HA101UP	(2) 500
		10.0	10.2	G	250	0.12	2000	EEE1HA101P	(2) 500
	220	10.0	10.2	G	300	0.12	2000	EEE1HA221P	(2) 500
63	22	8.0	6.2	(E)	40	0.18	2000	EEE1JA220UP	(2) 1000
		8.0	10.2	F	40	0.18	2000	EEE1JA220P	(2) 500
	33	8.0	10.2	F	45	0.18	2000	EEE1JA330P	(2) 500
	47	8.0	10.2	(F)	45	0.18	2000	EEE1JA470UP	(2) 500
		10.0	10.2	G	45	0.18	2000	EEE1JA470P	(2) 500
	100	10.0	10.2	G	60	0.18	2000	EEE1JA101P	(2) 500
100	4.7	8.0	6.2	(E)	50	0.18	2000	EEE2AA4R7UP	(2) 1000
	10	8.0	6.2	(E)	50	0.18	2000	EEE2AA100UP	(2) 1000
		8.0	10.2	F	85	0.18	2000	EEE2AA100P	(2) 500
	22	8.0	10.2	(F)	55	0.18	2000	EEE2AA220UP	(2) 500
		10.0	10.2	G	85	0.18	2000	EEE2AA220P	(2) 500
	33	10.0	10.2	G	90	0.18	2000	EEE2AA330P	(2) 500

*1: 尺寸编号()为小型化品

*2: 额定纹波电流 (120 Hz / +85 °C)

*3: $\tan\delta$ (120 Hz / +20 °C)

· 关于回流焊保证条件, 编带包装规格, 请参照那个项目的页

· 耐振动品的编号, 末尾的包装记号: 成为 P → V

特性一览表

额定电压 (V.DC)	静电容量 (±20 %) (μF)	产品尺寸 (mm)		尺寸代码	特性		型号	回流	最少包装数量
		φD	L		额定纹波电流 ^{*1} (mA r.m.s.)	$\tan\delta^{*2}$			带状包装 (pcs)
6.3	22	5.0	5.4	C	29	0.52	EEE0JA220NR	(1)	1000
	47	6.3	5.4	D	46	0.52	EEE0JA470NP	(1)	1000
10	10	4.0	5.4	B	25	0.40	EEE1AA100NR	(1)	2000
	33	6.3	5.4	D	43	0.40	EEE1AA330NP	(1)	1000
16	4.7	4.0	5.4	B	20	0.32	EEE1CA4R7NR	(1)	2000
	10	5.0	5.4	C	25	0.32	EEE1CA100NR	(1)	1000
	22	6.3	5.4	D	39	0.32	EEE1CA220NP	(1)	1000
25	3.3	4.0	5.4	B	12	0.28	EEE1EA3R3NR	(1)	2000
	4.7	5.0	5.4	C	21	0.28	EEE1EA4R7NR	(1)	1000
	10	6.3	5.4	D	28	0.28	EEE1EA100NP	(1)	1000
35	2.2	4.0	5.4	B	12	0.24	EEE1VA2R2NR	(1)	2000
	4.7	5.0	5.4	C	22	0.24	EEE1VA4R7NR	(1)	1000
	10	6.3	5.4	D	30	0.24	EEE1VA100NP	(1)	1000
50	1	4.0	5.4	B	10	0.24	EEE1HA010NR	(1)	2000
	2.2	5.0	5.4	C	16	0.24	EEE1HA2R2NR	(1)	1000
	3.3	5.0	5.4	C	21	0.24	EEENZ1H3R3R	(1)	1000
	4.7	6.3	5.4	D	31	0.24	EEE1HA4R7NP	(1)	1000

*1: 额定纹波电流 (120 Hz / +85 °C)

*2: $\tan\delta$ (120 Hz / +20 °C)

· 关于回流焊保证条件, 编带包装规格, 请参照那个项目的页

· 耐振动品的编号, 末尾的包装记号: 成为 P → V

本网站中记载的本公司商品及技术信息等用户使用时的要求及注意事项

- 如将本规格书刊上的产品用于特殊质量以及有可靠性要求, 因其故障或误动作有可能会直接威胁生命或对人体造成危害等用途时(例: 宇宙/航天设备, 运输/交通设备, 燃烧设备, 医疗设备, 防灾/防范设备, 安全装置等), 需要针对该用途进行规格确认, 请务必向弊司担当垂询。
- 本规格书记载了单个零部件的品质和性能。在使用时, 请务必在贴装在贵司产品上并在实际的使用环境下进行评估和确认。
- 无论任何用途, 如需用于高可靠性要求的设备时, 建议在采用保护电路及冗长电路等措施, 保护设备安全的同时, 请顾客进行安全性测试。
- 本规格书刊登的产品及其规格, 为了得到进一步的改进, 完善, 将会在没有预告的情况下进行更改, 请予以谅解。为此, 在最终设计, 购买或使用时, 无论任何用途, 请事先申请并确认最新, 最详细的产品规格书。
- 本规格书刊登的技术信息中的产品典型动作, 应用电路等示例并不保证没有侵犯本公司或第三方的知识产权, 同时也不意味是对实施权的认可。
- 在出口或向非日本居住者提供本规格书刊登的产品, 产品规格, 技术信息时, 请遵守该国家的相关法律, 尤其是应遵守有关安全保障出口管理方面的法律法规。

关于EU RoHS指令 / REACH规定符合确认书

- 对应RoHS指令 / REACH规定的产品切换时期因产品而异。
- 如果使用库存品不确定是否对应RoHS指令 / REACH规定的话, 请通过「咨询表格」选择「业务咨询」向弊司垂询。

如果脱离本规格书擅自使用弊司产品的话, 弊司不承担一切责任。