


EVP15 系列

----- 15W 宽电压输入 DC-DC 模块电源

产品特性

- ◆宽输入电压范围： 2:1 (9-18V, 18-36V, 36-72 等)
- ◆工作温度范围： -40°C~+85°C
- ◆短路保护 (自恢复)
- ◆DIP 金属外壳封装
- ◆隔离 1500VDC
- ◆符合 RoHS 指令



应用范围

无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输入范围波动大，需要电源隔离，布板空间小等设计，并实现产品功能模块化，提高产品可靠性。

产品型号

型号	输入电压范围	输出电压/输出电流 Vo/Io	最大容性负载 (uF)	效率(TYP)
EVP15-12S05	9 – 18 VDC	5V / 3000mA	2000	82%
EVP15-12S12		12V / 1250mA	470	85%
EVP15-12S15		15V / 1000mA	400	86%
EVP15-24S05	18 – 36 VDC	5V / 3000mA	2000	82%
EVP15-24S12		12V / 1250mA	470	83%
EVP15-24S15		15V / 1000mA	400	85%
EVP15-48S05	36 – 72 VDC	5V / 3000mA	2000	83%
EVP15-48S12		12V / 1250mA	470	84%
EVP15-48S15		15V / 1000mA	400	86%
EVP15-110S12	70 – 140 VDC	12V / 1250mA	470	85%
★EVP15-12D05	9 – 18 VDC	±5V / ±1500mA	±1000	86%
★EVP15-12D12		±12V / ±625mA	±220	89%
★EVP15-12D15		±15V / ±500mA	±100	90%
★EVP15-24D05		18 – 36 VDC	±5V / ±1500mA	±1000

★EVP15-24D12		±12V / ±625mA	±220	89%
★EVP15-24D15		±15V / ±500mA	±100	90%
★EVP15-48D05		±5V / ±1500mA	±1000	86%
★EVP15-48D12	36 – 72 VDC	±12V / ±625mA	±220	89%
★EVP15-48D15		±15V / ±500mA	±100	89%

注：★为研发中产品。如需要其他规格型号，可直接与我司联系。

输入特性

项目	测试条件	Min	Typ	Max	单位
开启电压	9-18VDC		8.5	9.0	
	18-36VDC		17.0	18.0	
	36-72VDC		35.0	36.0	
	70-140VDC		69.0	70.0	
最大输入电压*	9-18VDC			20	VDC
	18-36VDC			40	
	36-72VDC			80	
	70-140VDC			144	
输入滤波				PI	
启动时间			200		mS

*输入电压需在规格范围内，超过该最大值，可能导致产品损伤或损坏。

输出特性

输出电压精度	输入电压范围，100%的负载（主路）	±1	±2	
负载调整率	从 10%到 100%的负载（主路）	±0.5	±0.75	%
电压调整率	输入电压范围	±0.2	±0.5	
输出短路保护				可持续，自恢复
纹波&噪声	20MHz 带宽，标称电压输入 100%负载	50	150	mVp-p
开关频率	输入电压范围 100%负载		120-300 (PFM)	KHz
温度系数	标称电压输入 100%负载，-40°C ~ +85°C		±0.03	%/°C


一般特性

存储湿度			95	%
工作温度	符合产品的安全工作区	-40	85	°C

存储温度		-50	105
工作时外壳升温	标称电压输入 100%负载		25
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳边沿 1.5mm, 10 秒		300
绝缘强度	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 0.5mA	1500	VDC
绝缘电阻	绝缘电压 500VDC	1000	MΩ
冷却方式			自然空冷
外壳材料			金属外壳
端子材质			铜芯端子
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	100	万小时
重量		25	克

注： 1. 以上所列数据除特别说明外，都是在 TA=25°C, 湿度<75%的条件下测得；
2. 其它规格输入输出也可提供，详情请与我司联系。

典型应用



使用注意事项：

① 输入电源的要求

产品的输入端必需接一个低阻抗的电压源，如果电压源阻抗过高或者电压源与产品的输入端之间的连接线过长会造成产品不稳定。在产品的输入端（尽可能靠近产品的输入引脚）接入一个低 ESR 的电容，可有效解决此问题的发生。例如，24V 输入的产品，可接 22 μF 的电容。

② 降低输出纹波



若要求进一步降低输出纹波，可在输出端并联一个合适的滤波电容或接入一个“LC”滤波网络。需要注意的是输出端的外接电容不能选太大，否则可能会造成启动问题，具体请参考产品的最大输出容性负载要求。“LC”滤波网络的带宽应远离产品的工作频率范围。一般情况下，在输出端接入一低 ESR 的滤波电容即可满足要求，通常 $C_o=100\mu F$ 。

③ 输入电流

当输入电源电压不稳定时，请确保其输出电压波动范围满足产品的输入要求；输入电源的输出电流必须足够应付该产品的瞬时启动电流 I_p ，一般： $I_p = 2-4 \cdot I_{in-max}$ 。

④ 此产品不能并联使用，不支持热插拔

外观尺寸和引脚方式



引脚	单路	正负输出
1	V _{in}	V _{in}
2	GND	GND
3	+V _o	+V _o
4	NP	COM
5	0V	-V _o

单位: mm (毫米)
误差: 0.2mm