

I-T Characteristics / 時間-電流特性

Ampere Rating 額定電流	% of Ampere Rating 額定電流%	Opening Time 熔斷時間
200mA~6.3A	150%	1 Hr Min. / 最短1小時
8A~16A		30min Min. / 最短30分鐘
200mA~16A	210%	30min Max. / 最長30分鐘
200mA~800mA	275%	250ms Min. 80s Max. / 最短250毫秒,最長80秒
1A~16A		750ms Min. 80s Max. / 最短750毫秒,最長80秒
200mA~800mA	400%	50ms Min. 5s Max. / 最短50毫秒,最長5秒
1A~3.15A		95ms Min. 5s Max. / 最短95毫秒,最長5秒
4A~16A		150ms Min. 5s Max. / 最短150毫秒,最長5秒
200mA~800mA	1000%	5ms Min. 150ms Max. / 最短5毫秒,最長150毫秒
1A~16A		10ms Min. 150ms Max. / 最短10毫秒,最長150毫秒


In accordance with IEC60127-2 standard, sheet5 / 遵循 IEC60127-2, 規格單5



Product Features / 產品特性

Materials 材質	Body / 本體: Ceramic tube / 陶瓷管 Lead / 引線: Tinned copper wire / 鍍錫銅線 Cap / 銅帽: Brass with nickel plated / 銅鍍鎳 Element / 熔絲: Alloy / 合金線
Operating Temperature 操作溫度	-55°C to +125°C (Consider de-rating / 需考慮溫度折減)
Solderability 可焊性	260°C, ≤ 3s. (Wave / 波峰焊) 350±10°C, ≤ 3s. (Soldering iron / 烙鐵焊)
Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱	260°C, 10s. (Wave / 波峰焊) 350°C, 5s. (Soldering iron / 烙鐵焊)
Recommended Soldering Parameters 建議焊錫參數	Wave soldering parameter / 波峰焊 Soldering pot temperature / 錫爐溫度: 260°C Max Solder dwell time / 焊接時間: 2~5s
	Hand welding parameter / 手工焊 Soldering iron temperature / 烙鐵溫度: 350±5°C Solder dwell time / 焊接時間: 5s Max.
Storage Conditions 儲存條件	Can be stored for 3 years under tight seal condition at temperature of +10°C~60°C, relative humidity ≤ 75%. 在溫度+10°C~60°C,相對濕度 ≤ 75% 的密閉條件下可存放 3 年。 At most can be kept 30 days at temperature +10°C~60°C, relative humidity ≤ 95% under covered conditions. 在溫度+10°C~60°C, 相對濕度為 95% 的非露天最多可存放 30 天。

Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm)



Electrical Characteristics / 電氣特性

Rated Current 額定電流	Rated Voltage 額定電壓	Breaking Capacity 分斷能力	Safety Approvals 安全認證																		
			UL	VDE	TUV	CCC	CQC	CCC	CCC	CCC	CCC	CCC									
200mA	250V	200mA~16A 1500A@250V AC	●	●																	
250mA	250V		●	●																	
315mA	250V		●	●																	
400mA	250V		●	●																	
500mA	250V		●	●																	
630mA	250V		●	●																	
800mA	250V		●	●																	
1.00A	250V		●	●						●	●						●			●	
1.25A	250V		●	●						●	●						●			●	
1.60A	250V		●	●						●	●						●			●	
2.00A	250V		●	●						●	●						●			●	
2.50A	250V		●	●						●	●						●			●	
3.15A	250V		●	●						●	●						●			●	
4.00A	250V		●	●						●	●						●			●	
5.00A	250V		●	●						●	●						●			●	
6.30A	250V		●	●						●	●						●			●	
8.00A	250V		●	●						●	●						●			●	
10.0A	250V		●	●						●	●						●			●	
12.0A	250V		●	●			●													●	
12.5A	250V		●	●																●	
15.0A	250V	●	●			●													●		
16.0A	250V	●	●					●											●		
20.0A	250V	●	●					●											●		