



鋁 電 解 電 容 器  
ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶	
CUSTOMER:	立创商城
料 號	
P/N:	
型 號	
SERIES:	SMR SERIES
規 格	
SPECIFICATION:	22 $\mu$ F50V/ $\Phi$ 5*11
日 期	
DATE:	2021 年 06 月 24 日

客 戶 承 認 欄 APPROVAL COLUMN			

承 制 SUPPLIER		
	黃永福	唐晓军

□伯鸿电子公司

地址：广东省佛山市南海桂城季华东路  
万科金域蓝湾红霞苑 2 座 1502

TEL: 757-86368545 FAX: 757-86233516  
BOR HURNG ELECTRONIC CO., LTD.

ADD: Guangdong Province, Foshan City  
Nanhai Guicheng Jihua road Vanke  
Golden Mile Island 2 1502 yuan  
Hongxia

TEL: 757-86368545 FAX: 757-86233516

□伯鸿电子公司

地址：广东省东莞市长安长盛西路莲花  
苑 D 区芙蓉阁 A 座 401

TEL: 769-85312879 FAX: 769-85416647  
BOR HURNG ELECTRONIC CO., LTD.

ADD: Dongguan City, Changan Province,  
Guangdong Chang Sheng Road, lotus  
garden D District lotus Pavilion A  
block 401

TEL: 769-85312879 FAX: 769-85416647

□伯鸿电子(肇庆)有限公司

地址：广东省肇庆市端州一路沙湖工业区。

TEL: 758-2710158 FAX: 758-2734058  
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING)  
CO., LTD.

ADD: SHAHU INDUSTRIAL ZONE DUANZHOU 1  
RD., ZHAOQING CITY GUANGDONG PR-  
OVINCE.

TEL: 758-2710158 FAX: 758-2734058



承认内容  
FOR APPROVAL

客户

CUSTOMER: 立创商城

料号 P/N: CG220MG511BP		系列 Electrolytic Capacitors Series SMR				规格 Specif. 22 μ F50V/ φ 5*11															
<b>电性能 Electric characteristics</b>																					
工作电压 W. V. (V-DC)	标称容量 Nom. Cap. (μF)	容量允差 Cap. Tol. (%) At 100/120Hz/25°C	外形尺寸 Case Size D×L(mm)	漏电流 L. C. (μA) 2minutes/25°C	损失角 D. F. At 100/120Hz/25°C																
50	22	±20%	5*11	11	0.10																
ESR 值 E. S. R. (Ω) At 100kHz/25°C	浪涌电压 S. V. (V-DC)	使用温度 Oper. Temp. (°C)	纹波电流 Rip. Cur (mA) At 100/120Hz/105°C	高温负荷 Load Life (HRS/105°C)	高温贮存 Shelf Life (HRS/105°C)																
/	63	-40~+105	82	2000	500																
高温负荷特性 <b>Load Life</b>	在 105°C 环境中对电容器施加额定工作电压连续 2000 小时, 经恢复后于常温 25°C 测试, 其性能符合下表要求 After applying rated working voltage for 2000 hours at 105°C and then being stabilized at +25°C, capacitors shall meet following limits																				
	静电容量变化率 Capacitance change	初测值的 ± 20% 以内 Within ±20% of the initial measured value																			
	损失角正切值 Dissipation Factor	不大于规定值的 200% Less than 200% of the specified value																			
	漏电流 Leakage Current	不大于规定值 Within specified value																			
高温贮存特性 <b>Shelf Life</b>	在 105°C 环境中(不加电压)放置 500 小时, 经恢复后于常温 25°C 测试, 其性能符合下表要求 After storage for 500 hours at 105°C With no voltage applied and then being stabilized at +25°C, capacitors shall meet following limits																				
	静电容量变化率 Capacitance change	初测值的 ± 20% 以内 Within ±20% of the initial measured value																			
	损失角正切值 Dissipation Factor	不大于规定值的 200% Less than 200% of the specified value																			
	漏电流 Leakage Current	不大于规定值的 200% Less than 200% of the specified value																			
纹波电流修正系数 <b>coefficient</b>	频率系数 Frequency coefficient						温度系数 Temperature coefficient														
	W.V (V)	Freq(Hz) Cap.(uF)	50 (60)	100 (120)	1K	10K	100K	温度(°C) Temperature	+105	+85	+65										
	6.3~10	≤1000	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	系数 Factor	1.0	1.7	2.1										
		>1000	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3														
	25~35	≤1000	0.8	1.0	1.5	1.7	1.7														
		>1000	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3														
50~100	≤1000	0.8	1.0	1.6	1.9	1.9															
	>1000	0.8	1.0	1.2	1.3	1.9															
160~450		0.8	1.0	1.3	1.5	1.6															
尺寸 Diagram: (Unit:mm)																					
						<table border="1"> <tr><td>D</td><td>5</td></tr> <tr><td>L</td><td>11</td></tr> <tr><td>F</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>d</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>a</td><td>1.5</td></tr> </table>						D	5	L	11	F	2.0	d	0.5	a	1.5
D	5																				
L	11																				
F	2.0																				
d	0.5																				
a	1.5																				
作成 Designer	罗家玲		审核 Auditor		唐晓军		核准 Approved		黄永福												
客户承认 CUSTOMER SIGNATURE																					