



鋁 電 解 電 容 器
ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 客 户: CUSTOMER: | 立创商城 |
| 客 户 料 号 CUSTOMER PARTNUMBER: | |
| 伯 鸿 料 号 BORHURNG PARTNUMBER: | CX681LGC20B |
| 型 号: SERIES: | PHT SERIES |
| 规 格: SPECIFICATION: | 680 μ F50V/Φ 13*20 |
| 日 期: DATE: | 2021-11-12 |

| 客 户 承 认 栏 APPROVAL COLUMN | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| | | | |

| 承 制 SUPPLIER | | |
|--|-----|-----|
|  | 黄永福 | 唐晓军 |

□伯鸿电子公司

地址：广东省佛山市南海桂城季华东路
万科金域蓝湾红霞苑 2 座 1502
TEL: 757-86368545 FAX : 757-86233516
BOR HURNG ELECTRONIC CO., LTD.

ADD : Guangdong Province, Foshan City
Nanhai Guicheng Jihua road Vanke
Golden Mile Island 2 1502 yuan
Hongxia
TEL: 757-86368545 FAX : 757-86233516

□伯鸿电子公司

地址：广东省东莞市长安长盛西路莲花
苑 D 区芙蓉阁 A 座 401
TEL: 769-85312879 FAX: 769-85416647
BOR HURNG ELECTRONIC CO., LTD.

ADD: Dongguan City, Changan Province,
Guangdong Chang Sheng Road, lotus
garden D District lotus Pavilion A
block 401
TEL: 769-85312879 FAX: 769-85416647

□伯鸿电子(肇庆)有限公司

地址：广东省肇庆市端州一路沙湖工业区。
TEL: 758-2710158 FAX:758-2734058
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING)
CO., LTD.

ADD: SHAHU INDUSTRIAL ZONE DUANZHOU 1
RD., ZHAOQING CITY GUANGDONG PR-
OVINCE.
TEL: 758-2710158 FAX: 758-2734058



承认内容
FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER: 立创商城

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------|-----|------|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 料号 P/N: CX681LGC20B | | 系列 Electrolytic Capacitors Series PHT | | | | 规格 Specif. 680 μ F50V/ φ 13*20 | | | | | | | | | | | | | |
| 电性能 Electric characteristics | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 W. V. (V-DC) | 标称容量 Nom. Cap. (μF) | 容量允差 Cap. Tol. (%) At 100/120Hz/25°C | 外形尺寸 Case Size D×L(mm) | 漏电流 L. C. (μA) 2minutes/25°C | 损失角 D. F. At 100/120Hz/25°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 680 | -5%~+20% | 13*20 | 340 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESR 值 E. S. R. (Ω) At 100kHz/25°C | 浪涌电压 S. V. (V-DC) | 使用温度 Oper. Temp. (°C) | 纹波电流 Rip. Cur(mA) At 100kHz/105°C | 高温负荷 Load Life (HRS/105°C) | 高温贮存 Shelf Life (HRS/105°C) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.07 | 63 | -40~+105 | 1680 | 8000 | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 高温负荷特性 Load Life | 在 105°C 环境中对电容器施加额定工作电压连续 8000 小时, 经恢复后于常温 25°C 测试, 其性能符合下表要求 After applying rated working voltage for 8000 hours at 105°C and then being stabilized at +25°C, capacitors shall meet following limits | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 静电容量变化率 Capacitance change | 初测值的 ± 20% 以内 Within ±20% of the initial measured value | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 损失角正切值 Dissipation Factor | 不大于规定值的 200% Less than 200% of the specified value | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 漏电流 Leakage Current | 不大于规定值 Within specified value | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高温贮存特性 Shelf Life | 在 105°C 环境中(不加电压)放置 500 小时, 经恢复后于常温 25°C 测试, 其性能符合下表要求 After storage for 500 hours at 105°C With no voltage applied and then being stabilized at +25°C, capacitors shall meet following limits | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 静电容量变化率 Capacitance change | 初测值的 ± 20% 以内 Within ±20% of the initial measured value | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 损失角正切值 Dissipation Factor | 不大于规定值的 200% Less than 200% of the specified value | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 漏电流 Leakage Current | 不大于规定值的 200% Less than 200% of the specified value | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 纹波电流修正系数 coefficient | 频率系数 Frequency coefficien | | | | | 温度系数 Temperature coefficien | | | | | | | | | | | | | |
| | Freq(Hz) Cap.(uF) | 50 (60) | 100 (120) | 1K | 10K | 100K | 温度(°C) Temperature | +105 | +85 | +65 | | | | | | | | | |
| | 4.7~330 | 0.35 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | 1.0 | 系数 Factor | 1.0 | 1.6 | 1.85 | | | | | | | | | |
| | 470~1500 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2200~10000 | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 尺寸 Diagram: (Unit:mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1"> <tr><td>D</td><td>13</td></tr> <tr><td>L</td><td>20</td></tr> <tr><td>F</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>d</td><td>0.6</td></tr> <tr><td>a</td><td>2.0</td></tr> </table> | | | | D | 13 | L | 20 | F | 5.0 | d | 0.6 | a | 2.0 |
| D | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作成 Designer | 钟秋燕 | | 审核 Auditor | | 唐晓军 | | 核准 Approved | | 黄永福 | | | | | | | | | | |
| 客户承认 CUSTOMER SIGNATURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |