



规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Ummate Force
Mate force: 3.0kgf (MAX)
Ummate force: 0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
0.5kgf (MIN)

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
UI 94V-0 LCP Black
 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
 3. 外壳: Shell: H 65
- 电镀: Finish:**
1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
 2. 外壳: Shell:
Nickel Plating (能过炉自动上锡)

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05

GENERAL TOLERANCES		III	II	I
ANGLES		±0.03	±0.02	±0.01
X,XXX		±0.08	±0.05	±0.03
X,XX		±0.10	±0.07	±0.04
X,X		±0.12	±0.08	±0.05
X		±0.20	±0.10	±0.06
ANGLES		±1.0°	±1.0°	±2.0°
圆次	圆次	圆次	圆次	圆次
表面处理	表面处理	表面处理	表面处理	表面处理
材料	材料	材料	材料	材料
比例	比例	比例	比例	比例
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
单位	单位	单位	单位	单位
mm	mm	mm	mm	mm

品名	品名	品名	品名
TITLE	TITLE	TITLE	TITLE
料号	料号	料号	料号
图号	图号	图号	图号
图名	图名	图名	图名

MIRO USB SS B TYPE	MIRO USB SS B TYPE	MIRO USB SS B TYPE	MIRO USB SS B TYPE
7.2 平口 无挂	7.2 平口 无挂	7.2 平口 无挂	7.2 平口 无挂
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
USB-MR-D-039	USB-MR-D-039	USB-MR-D-039	USB-MR-D-039
德艺隆电子有限公司	德艺隆电子有限公司	德艺隆电子有限公司	德艺隆电子有限公司

姓名	姓名	姓名	姓名
姓名	姓名	姓名	姓名
姓名	姓名	姓名	姓名
姓名	姓名	姓名	姓名