


# 1269AS-H-100N#

“#” 处为包装规格代号。



< 品名 ( 附包装代号 ) 一览 >  
1269AS-H-100N=P2

## 外观&形状



(in mm)

## 参考信息

包装	规格	标准包装数量
=P2	180mm压纹带	3000

质量 (标准值)	
1个	0.024g

## 备注事项

Rated current ( $I_{sat}$ ) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%.

Rated current ( $I_{temp}$ ) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# 1269AS-H-100N#

“#” 处为包装规格代号。

## 规格

L尺寸	2.5±0.2mm
W尺寸	2.0±0.2mm
T尺寸	1.0mm
尺寸代码 inch (mm)	1008 (2520)
电感值	10μH±30%
电感值测定频率	1MHz
额定电流(Isat) *根据电感值变化	1000mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升	680mA
直流电阻(最大)	0.689Ω
工作温度范围 (含自身温度上升)	-40°C to 85°C
磁屏蔽类型	Metal Alloy
绝对最大电压	20Vdc
系列名	DFE252010C

在2 / 4页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# 1269AS-H-100N#

“#” 处为包装规格代号。

## 特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性 (L)




■ 1269AS-H-100N L

频率特性 (Q)




■ 1269AS-H-100N Q

频率特性 (Z)



■ 1269AS-H-100N |Z|

L-Current特性



■ 1269AS-H-100N L-Current 20degC


**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# 1269AS-H-100N#

“#” 处为包装规格代号。

温度上升特性



■ 1269AS-H-100N Temp. rise

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。