2.30±0.20(2X)
0.45±0.05(9X)
1.00±0.15(2X)

14.80±0.20

25.70
6.42±0.15

12.50±0.10

5.12±0.10

7.45±0.15

13.85
2.40

0.75
3.56
1.00
3.50
2.00
4.00
10.70±0.15

13.20±0.15

3.50±0.10
4.00±0.10
2.00±0.10
1.00±0.10

1.80±0.15
5.42±0.25

PCB LAYOUT(TOP VIEW)

2-2.10
3.50
1.00
9-Φ0.70
9-Φ1.10
4-1.40
4-0.80
5.42
2.71
EDGE
2-1.40
2.00
4.00
1.80
10.70

L:蓝色胶舌
SU:不锈钢外壳

Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name
1	VBUS	5	SSRX-
2	D-	6	SSRX+
3	D+	7	GND
4	GND	8	SSTX-
Shell	Shield	9	SSTX+

		TOLERANCE								
		UNLESS SPECIFIED								
		UP TO 5mm:±0.1	ANGULAR	1						
		ABOVE 5mm:±0.2	±1°	NO	DATE	REVISIONS			BY	APPD

NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING
3	SHELL	SUS	1	Ni-PLATED
2	CONTACT	COPPER ALLOY	9	Au/Sn/Ni-PLATED
1	HOUSING	PBT/LAP/PA9T	1	

TITLE: USB JACK
MODEL: USB-303L-L-SU
UNIT : MM
SCALE: 1:1
ROHS COMPLIANT

DWN
CHK'D
APPD

HAOYU(HONGKONG)LIMITED
皓宇(香港)有限公司

PRO.AGL:
REV: A0