

ZL シリーズ  
SERIES

105°C 高リップル 低インピーダンス品  
105°C High Ripple Current, Low Impedance

・105°C 1000~5000時間品。  
Load Life : 105°C 1000~5000 hours.



◆規格表 / SPECIFICATIONS

項目 Items	特性 Characteristics																														
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40~+105°C																														
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3~100Vdc																														
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20% (20°C, 120Hz)																														
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3µAのいずれか大なる値以下 (定格電圧印加2分後) I=0.01CV or 3µA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流(µA) Leakage Current      C=静電容量(µF) Capacitance      V=定格電圧(Vdc) Rated Voltage																														
損失角の正接 (tanδ) Dissipation Factor (MAX)	<table border="1"> <tr> <td>定格電圧(Vdc) Rated Voltage</td> <td>6.3</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>63</td> <td>100</td> <td>(20°C, 120Hz)</td> </tr> <tr> <td>tanδ</td> <td>0.22</td> <td>0.19</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> <td>0.10</td> <td>0.09</td> <td>0.08</td> <td></td> </tr> </table> <p>1000µFを越えるものは1000µF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000µF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000µF.</p>	定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(20°C, 120Hz)	tanδ	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08											
定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(20°C, 120Hz)																						
tanδ	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08																							
耐久性 Endurance	<p>105°C中で右表の時間定格電圧(リップル重量)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105°C, the capacitors shall meet the following requirements.</p> <table border="1"> <tr> <td>静電容量変化率 Capacitance Change</td> <td>初期値の±25%以内 Within ±25% of the initial value.</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <th>ケースサイズ Case Size</th> <th>時間(hrs) Life Time</th> </tr> <tr> <td>L=7</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">L≥11</td> <td>φD≤6.3</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>φD= 8</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>φD= 10</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>φD≥12.5</td> <td>5000</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>損失角の正接 Dissipation Factor</td> <td>規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value.</td> </tr> <tr> <td>漏れ電流 Leakage Current</td> <td>規格値以下 Not more than the specified value.</td> </tr> </table>	静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±25%以内 Within ±25% of the initial value.	<table border="1"> <tr> <th>ケースサイズ Case Size</th> <th>時間(hrs) Life Time</th> </tr> <tr> <td>L=7</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">L≥11</td> <td>φD≤6.3</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>φD= 8</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>φD= 10</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>φD≥12.5</td> <td>5000</td> </tr> </table>	ケースサイズ Case Size	時間(hrs) Life Time	L=7	1000	L≥11	φD≤6.3	2000	φD= 8	3000	φD= 10	4000	φD≥12.5	5000	損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value.	漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.										
静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±25%以内 Within ±25% of the initial value.	<table border="1"> <tr> <th>ケースサイズ Case Size</th> <th>時間(hrs) Life Time</th> </tr> <tr> <td>L=7</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">L≥11</td> <td>φD≤6.3</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>φD= 8</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>φD= 10</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>φD≥12.5</td> <td>5000</td> </tr> </table>	ケースサイズ Case Size		時間(hrs) Life Time	L=7	1000	L≥11		φD≤6.3	2000	φD= 8	3000	φD= 10	4000	φD≥12.5	5000														
ケースサイズ Case Size	時間(hrs) Life Time																														
L=7	1000																														
L≥11	φD≤6.3	2000																													
	φD= 8	3000																													
	φD= 10	4000																													
	φD≥12.5	5000																													
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value.																														
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.																														
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	<table border="1"> <tr> <td>定格電圧(Vdc) Rated Voltage</td> <td>6.3</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>63</td> <td>100</td> <td>(120Hz)</td> </tr> <tr> <td>Z(-25°C)/Z(20°C)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(120Hz)	Z(-25°C)/Z(20°C)	2	2	2	2	2	2	2	2		Z(-40°C)/Z(20°C)	3	3	3	3	3	3	3	3	
定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(120Hz)																						
Z(-25°C)/Z(20°C)	2	2	2	2	2	2	2	2																							
Z(-40°C)/Z(20°C)	3	3	3	3	3	3	3	3																							

◆リップル電流補正係数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数(Hz) Frequency	120	1k	10k	100k≤
5.6~68µF	0.40	0.70	0.90	1.00
82~270µF	0.50	0.73	0.92	1.00
330~680µF	0.55	0.77	0.94	1.00
820~1800µF	0.60	0.80	0.96	1.00
2200~6800µF	0.70	0.85	0.98	1.00

◆寸法図 / DIMENSIONS (mm)



◆呼称方法 / PART NUMBER

□□□	ZL	□□□□□	M	□□□	□□	DXL
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆副記号 / OPTION

PETスリーブ PET Sleeve	記号 Code EFC
--------------------	----------------

**◆標準品一覧表 / STANDARD SIZE**

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance ( $\mu$ F)	外形寸法 Size $\phi$ D $\times$ L(mm)	定格リプル電流 Rated ripple current (mA r.m.s./105°C, 100kHz)	インピーダンス( $\Omega$ MAX) Impedance	
				20°C, 100kHz	-10°C, 100kHz
6.3	39	4 $\times$ 7	130	0.85	2.6
	68	5 $\times$ 7	210	0.43	1.3
	150	6.3 $\times$ 7	300	0.23	0.69
	150	5 $\times$ 11	250	0.30	1.0
	220	8 $\times$ 7	380	0.15	0.45
	330	6.3 $\times$ 11	405	0.13	0.41
	560	8 $\times$ 11.5	760	0.072	0.22
	820	8 $\times$ 16	995	0.056	0.17
	1000	10 $\times$ 12.5	1030	0.053	0.16
	1200	8 $\times$ 20	1250	0.041	0.13
	1200	10 $\times$ 16	1430	0.038	0.12
	1500	10 $\times$ 20	1820	0.023	0.069
	2200	10 $\times$ 23	2150	0.022	0.066
	3300	12.5 $\times$ 20	2360	0.021	0.053
	3900	12.5 $\times$ 25	2770	0.018	0.045
	4700	12.5 $\times$ 30	3290	0.016	0.041
5600	12.5 $\times$ 35	3400	0.015	0.039	
5600	16 $\times$ 20	3140	0.018	0.045	
6800	16 $\times$ 25	3460	0.016	0.043	
10	27	4 $\times$ 7	130	0.89	2.7
	56	5 $\times$ 7	210	0.44	1.4
	100	5 $\times$ 11	250	0.30	1.0
	120	6.3 $\times$ 7	300	0.23	0.69
	180	8 $\times$ 7	380	0.15	0.45
	220	6.3 $\times$ 11	405	0.13	0.41
	470	8 $\times$ 11.5	760	0.072	0.22
	680	8 $\times$ 16	995	0.056	0.17
	680	10 $\times$ 12.5	1030	0.053	0.16
	1000	8 $\times$ 20	1250	0.041	0.13
	1000	10 $\times$ 16	1430	0.038	0.12
	1200	10 $\times$ 20	1820	0.023	0.069
	1500	10 $\times$ 23	2150	0.022	0.066
	2200	12.5 $\times$ 20	2360	0.021	0.053
	3300	12.5 $\times$ 25	2770	0.018	0.045
	3900	12.5 $\times$ 30	3290	0.016	0.041
3900	16 $\times$ 20	3140	0.018	0.045	
4700	12.5 $\times$ 35	3400	0.015	0.039	
5600	16 $\times$ 25	3460	0.016	0.043	
16	18	4 $\times$ 7	130	0.92	2.8
	33	5 $\times$ 7	210	0.45	1.4
	56	5 $\times$ 11	250	0.30	1.0
	68	6.3 $\times$ 7	300	0.24	0.72
	120	8 $\times$ 7	380	0.15	0.45
	120	6.3 $\times$ 11	405	0.13	0.41
	330	8 $\times$ 11.5	760	0.072	0.22
	470	8 $\times$ 16	995	0.056	0.17
	470	10 $\times$ 12.5	1030	0.053	0.16
	680	8 $\times$ 20	1250	0.041	0.13
	680	10 $\times$ 16	1430	0.038	0.12
	1000	10 $\times$ 20	1820	0.023	0.069
	1200	10 $\times$ 23	2150	0.022	0.066
	1500	12.5 $\times$ 20	2360	0.021	0.053
	2200	12.5 $\times$ 25	2770	0.018	0.045
	2700	12.5 $\times$ 30	3290	0.016	0.041
2700	16 $\times$ 20	3140	0.018	0.045	
3300	12.5 $\times$ 35	3400	0.015	0.039	
3900	16 $\times$ 25	3460	0.016	0.043	
25	15	4 $\times$ 7	130	0.94	2.9
	27	5 $\times$ 7	210	0.46	1.4
	47	5 $\times$ 11	250	0.30	1.0
	56	6.3 $\times$ 7	300	0.24	0.72
	100	8 $\times$ 7	380	0.15	0.45
	100	6.3 $\times$ 11	405	0.13	0.41
	220	8 $\times$ 11.5	760	0.072	0.22
	330	8 $\times$ 16	995	0.056	0.17
	330	10 $\times$ 12.5	1030	0.053	0.16
	470	8 $\times$ 20	1250	0.041	0.13
	470	10 $\times$ 16	1430	0.038	0.12
	680	10 $\times$ 20	1820	0.023	0.069
	820	10 $\times$ 23	2150	0.022	0.066
	1000	12.5 $\times$ 20	2360	0.021	0.053
	1500	12.5 $\times$ 25	2770	0.018	0.045
	1800	12.5 $\times$ 30	3290	0.016	0.041
1800	16 $\times$ 20	3140	0.018	0.045	
2200	12.5 $\times$ 35	3400	0.015	0.039	
2700	16 $\times$ 25	3460	0.016	0.043	

**◆標準品一覧表 / STANDARD SIZE**

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance ( $\mu$ F)	外形寸法 Size $\phi$ D×L(mm)	定格リップル電流 Rated ripple current (mA r.m.s./105°C, 100kHz)	インピーダンス( $\Omega$ MAX) Impedance		
				20°C, 100kHz	-10°C, 100kHz	
35	10	4×7	130	0.96	2.9	
	18	5×7	210	0.47	1.5	
	33	5×11	250	0.30	1.0	
	39	6.3×7	300	0.25	0.75	
	56	8×7	380	0.16	0.48	
	56	6.3×11	405	0.13	0.41	
	150	8×11.5	760	0.072	0.22	
	220	8×16	995	0.056	0.17	
	220	10×12.5	1030	0.053	0.16	
	270	8×20	1250	0.041	0.13	
	330	10×16	1430	0.038	0.12	
	470	10×20	1820	0.023	0.069	
	560	10×23	2150	0.022	0.066	
	680	12.5×20	2360	0.021	0.053	
	1000	12.5×25	2770	0.018	0.045	
	50	5.6	4×7	130	1.0	3.0
10		5×7	210	0.50	1.5	
22		6.3×7	300	0.26	0.78	
22		5×11	238	0.34	1.18	
33		8×7	380	0.17	0.51	
56		6.3×11	385	0.14	0.50	
100		8×11.5	724	0.074	0.22	
120		8×16	950	0.061	0.18	
150		10×12.5	979	0.061	0.18	
180		8×20	1190	0.046	0.14	
220		10×16	1370	0.042	0.12	
270		10×20	1580	0.030	0.090	
330		10×23	1870	0.028	0.085	
470		12.5×20	2050	0.027	0.068	
560		12.5×25	2410	0.023	0.059	
63		15	5×11	165	0.88	3.5
	33	6.3×11	265	0.35	1.4	
	56	8×11.5	500	0.22	0.88	
	82	8×16	665	0.16	0.64	
	82	10×12.5	685	0.15	0.60	
	120	8×20	820	0.12	0.48	
	120	10×16	945	0.11	0.44	
	180	10×20	1100	0.080	0.32	
	180	12.5×16	1135	0.082	0.27	
	220	10×23	1300	0.073	0.29	
	270	12.5×20	1495	0.060	0.20	
	330	12.5×25	1850	0.043	0.14	
	470	12.5×30	2250	0.039	0.13	
	470	16×20	1990	0.045	0.14	
	100	560	12.5×35	2450	0.033	0.11
		560	16×25	2550	0.032	0.096
680		12.5×40	2780	0.029	0.096	
680		18×20	2450	0.038	0.10	
820		16×31.5	2810	0.026	0.078	
820		18×25	2780	0.031	0.084	
1000		16×35.5	2835	0.021	0.063	
1000		18×31.5	3270	0.025	0.068	
1200		16×40	3340	0.019	0.057	
1200		18×35.5	3310	0.020	0.054	
1500		18×40	3420	0.018	0.049	
6.8		5×11	125	1.4	5.6	
15		6.3×11	205	0.57	2.3	
27		8×11.5	355	0.36	1.4	
39		8×16	450	0.25	1.0	
47		10×12.5	450	0.24	0.96	
56		8×20	565	0.19	0.76	
68		10×16	580	0.18	0.72	
82		10×20	750	0.13	0.52	
82		12.5×16	735	0.13	0.43	
100		10×23	880	0.12	0.48	
120		12.5×20	1045	0.094	0.31	
180		12.5×25	1195	0.071	0.23	
220		12.5×30	1410	0.063	0.21	
220	16×20	1295	0.071	0.21		
270	12.5×35	1560	0.052	0.17		
270	16×25	1600	0.053	0.16		
270	18×20	1470	0.069	0.19		
330	12.5×40	1700	0.046	0.15		
390	16×31.5	1750	0.041	0.12		
390	18×25	1620	0.049	0.13		
470	16×35.5	1890	0.033	0.10		
470	18×31.5	1775	0.039	0.11		
560	16×40	2080	0.030	0.090		
560	18×35.5	2060	0.031	0.084		
680	18×40	2570	0.028	0.076		

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Rubycon:

[100ZL100MEFC10X23](#) [100ZL120MEFC12.5X20](#) [100ZL15MEFC6.3X11](#) [100ZL180MEFC12.5X25](#)  
[100ZL220MEFC12.5X30](#) [100ZL220MEFC16X20](#) [63ZL680MEFC12.5X40](#) [63ZL680MEFC18X20](#)  
[63ZL820MEFC16X31.5](#) [63ZL820MEFC18X25](#) [63ZL82MEFC10X12.5](#) [63ZL82MEFC8X16](#) [63ZL33MEFC6.3X11](#)  
[63ZL470MEFC12.5X30](#) [63ZL470MEFC16X20](#) [63ZL560MEFC12.5X35](#) [63ZL560MEFC16X25](#) [63ZL56MEFC8X11.5](#)  
[63ZL15MEFC5X11](#) [63ZL180MEFC10X20](#) [63ZL180MEFC12.5X16](#) [63ZL220MEFC10X23](#) [63ZL270MEFC12.5X20](#)  
[63ZL330MEFC12.5X25](#) [63ZL1000MEFC18X31.5](#) [63ZL1200MEFC16X40](#) [63ZL1200MEFC18X35.5](#)  
[63ZL120MEFC10X16](#) [63ZL120MEFC8X20](#) [63ZL1500MEFC18X40](#) [6.3ZL5600MEFC16X20](#) [6.3ZL560MEFC8X11.5](#)  
[6.3ZL6800MEFC16X25](#) [6.3ZL68MEFC5X7](#) [6.3ZL820MEFC8X16](#) [63ZL1000MEFC16X35.5](#) [6.3ZL3300MEFC12.5X20](#)  
[6.3ZL330MEFC6.3X11](#) [6.3ZL3900MEFC12.5X25](#) [6.3ZL39MEFC4X7](#) [6.3ZL4700MEFC12.5X30](#)  
[6.3ZL5600MEFC12.5X35](#) [6.3ZL1200MEFC8X20](#) [6.3ZL1500MEFC10X20](#) [6.3ZL150MEFC5X11](#) [6.3ZL150MEFC6.3X7](#)  
[6.3ZL2200MEFC10X23](#) [6.3ZL220MEFC8X7](#) [50ZL5R6MEFC4X7](#) [50ZL680MEFC12.5X30](#) [50ZL820MEFC12.5X35](#)  
[50ZL820MEFC16X20](#) [6.3ZL1000MEFC10X12.5](#) [6.3ZL1200MEFC10X16](#) [50ZL270MEFC10X20](#) [50ZL330MEFC10X23](#)  
[50ZL33MEFC8X7](#) [50ZL470MEFC12.5X20](#) [50ZL560MEFC12.5X25](#) [50ZL56MEFC6.3X11](#) [50ZL120MEFC8X16](#)  
[50ZL150MEFC10X12.5](#) [50ZL180MEFC8X20](#) [50ZL220MEFC10X16](#) [50ZL22MEFC5X11](#) [50ZL22MEFC6.3X7](#)  
[35ZL56MEFC6.3X11](#) [35ZL56MEFC8X7](#) [35ZL680MEFC12.5X20](#) [50ZL1000MEFC16X25](#) [50ZL100MEFC8X11.5](#)  
[50ZL10MEFC5X7](#) [35ZL270MEFC8X20](#) [35ZL330MEFC10X16](#) [35ZL33MEFC5X11](#) [35ZL39MEFC6.3X7](#)  
[35ZL470MEFC10X20](#) [35ZL560MEFC10X23](#) [35ZL1500MEFC12.5X35](#) [35ZL150MEFC8X11.5](#) [35ZL1800MEFC16X25](#)  
[35ZL18MEFC5X7](#) [35ZL220MEFC10X12.5](#) [35ZL220MEFC8X16](#) [25ZL680MEFC10X20](#) [25ZL820MEFC10X23](#)  
[35ZL1000MEFC12.5X25](#) [35ZL10MEFC4X7](#) [35ZL1200MEFC12.5X30](#) [35ZL1200MEFC16X20](#) [25ZL330MEFC10X12.5](#)  
[25ZL330MEFC8X16](#) [25ZL470MEFC10X16](#) [25ZL470MEFC8X20](#) [25ZL47MEFC5X11](#) [25ZL56MEFC6.3X7](#)  
[25ZL1800MEFC12.5X30](#) [25ZL1800MEFC16X20](#) [25ZL2200MEFC12.5X35](#) [25ZL220MEFC8X11.5](#)