



技术参数:

1. 额定值: DC30V 1A
2. 耐压: AC500V 1分钟
3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
5. 插拔力: 3-35N
6. 寿命: 1000次
7. 焊接温度: $260 \pm 5\text{ }^\circ\text{C}$ 3-5秒

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷

HOUSING	1	ABS PA-765A 94V-0	TIN PLATED
TERMINAL-0030	4	Brass C2680R-H T0.8	MINI2-Sn3
DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING

深圳市富港科技有限公司



外接插座

SD-15-2

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

未注公差 (±)	
等级	A级 B级 C级
0~4	0.05 0.10 0.20
4~16	0.08 0.15 0.30
16~64	0.12 0.25 0.50
64~250	0.25 0.40 0.80

A	B
红	白

设计	李攀进	日期	15.06.08	标准化		日期	
校对		日期		审定		日期	
工艺		日期					
审核	王晓峰	日期	15.06.08				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	日期	日期	
图	图	图	图	图	图	图	图
样	样	样	样	样	样	样	样
标	标	标	标	标	标	标	标
记	记	记	记	记	记	记	记
数	数	数	数	数	数	数	数
更	更	更	更	更	更	更	更
改	改	改	改	改	改	改	改
文	文	文	文	文	文	文	文
件	件	件	件	件	件	件	件
号	号	号	号	号	号	号	号
签	签	签	签	签	签	签	签
字	字	字	字	字	字	字	字
日	日	日	日	日	日	日	日
期	期	期	期	期	期	期	期
日	日	日	日	日	日	日	日
期	期	期	期	期	期	期	期
共	共	共	共	共	共	共	共
页	页	页	页	页	页	页	页
第	第	第	第	第	第	第	第
页	页	页	页	页	页	页	页