



建议面板开孔尺寸

技术特性  
温度范围: -25°C~+80°C  
额定电压: 30V  
额定电流: 2A  
绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$



绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$			
5			
The View			
单位 mm		比例 1:1	
Drawing NO		料号 DS869MCS0489	
文件保密 File security		产品名称 M12 8Pin 公	
This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		前锁 直通牙	
未注公差 Unmarked tolerance		扶刘	
零部件 Parts		审核	
X. $\pm 0.30$		客户确认	
X.X $\pm 0.20$		Customer confirmation	
X.XX $\pm 0.10$			
角度 angle $\pm 3^\circ$			
江门市德索连接器有限公司		Web: <a href="https://www.dosinconn.cn/">https://www.dosinconn.cn/</a>	
Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Mailbox: <a href="mailto:sale@dosin.cn">sale@dosin.cn</a>	
		Tel: (0086)769-81153906	
防水圈		橡胶	
黑色		黑色	
IPCS		IPCS	
螺母		黄铜	
镀镍		镀镍	
IPCS		IPCS	
外壳 直通牙		黄铜	
镀镍		黑色	
IPCS		IPCS	
胶芯		PA66	
黑色		镀金	
8PCS		8PCS	
PIN针		黄铜	
镀金		外观处理	
数量/单位			
规格/描述			
A		B	
C		D	
E		F	
G			