



- SPECIFICATIONS**
1. Current Rating: 1A AC, DC
  2. Voltage Rating: 100V AC, DC
  3. Temperature Range: -25°C~ +85°C
  4. Contact Resistance: 20mΩ Max
  5. Insulation Resistance: 500mΩ Min
  6. Withstanding Voltage: 500V AC/minute
  7. Material: Wafer PBT UL94-VO  
Pin Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	XD-ZH-2AW-X-XX	1.50	4.50
3	XD-ZH-3AW-X-XX	3.00	6.00
4	XD-ZH-4AW-X-XX	4.50	7.50
5	XD-ZH-5AW-X-XX	6.00	9.00
6	XD-ZH-6AW-X-XX	7.50	10.50
7	XD-ZH-7AW-X-XX	9.00	12.00
8	XD-ZH-8AW-X-XX	10.50	13.50
9	XD-ZH-9AW-X-XX	12.00	15.00
10	XD-ZH-10AW-X-XX	13.50	16.50
11	XD-ZH-11AW-X-XX	15.00	18.00
12	XD-ZH-12AW-X-XX	16.50	19.50
13	XD-ZH-13AW-X-XX	18.00	21.00
14	XD-ZH-14AW-X-XX	19.50	22.50
15	XD-ZH-15AW-X-XX	21.00	24.00
16	XD-ZH-16AW-X-XX	22.50	25.50

**Ordering Information**

XD - ZH - N \*\*\* - \* - \*\*

Pin	Type	Colour	Contact Plating
Pin	Type	Colour	Contact Plating
Pin	Type	Colour	Contact Plating
Pin	Type	Colour	Contact Plating
Pin	Type	Colour	Contact Plating
Pin	Type	Colour	Contact Plating

GENERAL TOLERANCE			制图 DRAWING	02	深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd			
DIM TOL			审核 CHECK					
X.X ±0.30			批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	ZH (1.50) 单排 弯针(带K脚)	版本 REV.	A
X.XX ±0.20			比例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-ZH-NAW-X-XX	单位 UNITS	mm
X.XXX ±0.10			投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行		Angle ±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						