


■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 50V AC/DC
- Current rating: 1A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -25°C to +85°C
- Contact resistance: 20mΩ max


■ WAFER

- Part No: CS-1174-05 K PA W T
 - 企业Logo
 - 产品料号
 - 产品PIN位
 - K=打K脚
 - 材质 PA=PA66 V0
 - 电镀 T=镀锡
 - 颜色 W=白色
- Poles: 2-9
- Material: PA66-UL 94V-0
- Contact: Brass (C2680), Tin plated
- Q' TY: 1, 000 pcs/Bag

Poles	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
2	CS-1174-02KPAWT	1.50	4.50
3	CS-1174-03KPAWT	3.00	6.00
4	CS-1174-04KPAWT	4.50	7.50
5	CS-1174-05KPAWT	6.00	9.00
6	CS-1174-06KPAWT	7.50	10.50
7	CS-1174-07KPAWT	9.00	12.00
8	CS-1174-08KPAWT	10.50	13.50
9	CS-1174-09KPAWT	12.00	15.00
10	CS-1174-10KPAWT	13.50	16.50
11	CS-1174-11KPAWT	15.00	18.00
12	CS-1174-12KPAWT	16.50	19.50
13	CS-1174-13KPAWT	18.00	21.00
14	CS-1174-14KPAWT	19.50	22.50
15	CS-1174-15KPAWT	21.00	24.00
16	CS-1174-16KPAWT	22.50	25.50



2-4P左右第一根针打K



5-9P左右第二根针打K

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1174-05KPAWT	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1			
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期	
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		▲			
工程图号	CST-W01174	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.						▲	
制定日期	2021-12-21	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10							▲	

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.